



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## Relleno avanzado de uso exterior Platinum Patch™ de DAP®

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Relleno avanzado de uso exterior Platinum Patch™ de DAP® está formulado para satisfacer la demanda en la mayoría de los trabajos de reparación exterior de viviendas, con adhesión superior a una gran variedad de materiales comunes de construcción como fibra de cemento, aluminio y revestimiento de vinilo, moldura de PVC, entarimado de compuesto, metal, mortero, madera, concreto, ladrillo y más. Está formulado con tecnología avanzada Weathermax, proporcionando capacidades excepcionales a prueba de agua y protección UV para prevenir el desteñido del color, decoloración, agrietamiento, desmoronamiento u otros daños que pueden ser causados por el clima inclemente. Es fácil de aplicar, lijarse y pintar, y tiene poco olor.



EMPAQUE	COLOR	UPC
7 oz. (236 mL)	Blanco	7079818786
16 oz. (473 mL)	Blanco	7079818741
32 oz. (946 mL)	Blanco	7079818787

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- **Tecnología Weathermax – a prueba de intemperie y de agua**
- **Resistencia garantizada de por vida a los hongos, el moho y las algas**
- **Para utilizar en las reparaciones más exigentes**
- **Se adhiere a una gran variedad de materiales - metal, compuesto, PVC, madera, vinilo y muchos más**
- **Se puede lijar y pintar**
- **Ideal para aplicaciones en exteriores**

### USOS SUGERIDOS

Ideal para rellenar agujeros, grietas mellas e imperfecciones en aluminio/acero, compuesto, PVC, fibra de cemento, madera, mortero, concreto, vinilo, ladrillo, estuco, enlucido, panel de yeso y más.



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

## PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplique cuando las temperaturas estén por debajo de 40° F (4° C).
- Permita que el producto cure por completo antes de exponerlo al agua, aproximadamente 24 horas.
- No utilice en pisos ni como masilla para calafatear, sellar o rellenar grietas y juntas donde pueda ocurrir expansión y contracción.
- **NO UTILICE COMO CAPA FINA.**
- No se requiere una capa de acabado, sin embargo, si lo desea, el producto se puede pintar con una pintura a base de látex de alta calidad.
- No se recomienda el tintado.
- No se debe usar de forma continua debajo del agua.

## APLICACIÓN

1. La superficie debe estar libre de grasa, aceite y cualquier material extraño. Barra o sople la superficie con un compresor de aire para retirar todo el lodo, suciedad, polvo y otros desperdicios desprendidos.
2. Remueva completamente antes de usar.
3. Aplique con espátula limpia.
4. Para un acabado suave, humedezca la punta de la espátula y ligeramente alise el enlucido al aplicarlo.
5. Una aplicación es usualmente suficiente para reparaciones pequeñas. Para reparaciones más profundas de 1/8" (3.2 mm), aplique dos o más capas permitiendo que estas sequen entre cada aplicación.
6. Se puede lijar y/o pintar después de 2 a 4 horas dependiendo de la temperatura, la humedad y la profundidad del relleno.
7. Se recomienda lijar en húmedo para evitar la generación de polvo.
8. Limpie los implementos inmediatamente con agua.

## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Consistencia	Pasta
Vehículo	Látex acrílico
Volatilidad	Agua
Masilla	Relleno inerte
Olor	Leve
Peso/Galón	13 lbs.(5.9 kg)/galón (3.8 l)
Sólidos	79%



# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Temperatura para la aplicación	40° F a 150° F (4° C a 66° F)
Temperatura de servicio	0°F a 120°F (-18° C a 49° F)
Vida útil	12 meses
Congelamiento	Estable al congelamiento / descongelamiento durante 5 ciclos a 0°F (-18° C) / 8 horas a 73°F (23° C)
Tiempo de secado	2 – 4 horas dependiendo de la humedad y la profundidad del relleno

## LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Lave inmediatamente los implementos con agua al terminar de usarlos. El producto curado se debe cortar o raspar. Cerciórese de cerrar el envase y sellarlo herméticamente. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado de calor o frío extremos.

## SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para más información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en [dap.com](http://dap.com) o llamando al **888-DAP-TIPS**.

## GARANTÍA

### Garantía limitada:

Si el producto no se desempeña de acuerdo con lo indicado, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 888-DAP-TIPS con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra. DAP Products Inc. no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

## IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

**Fabricante:** DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

**Información sobre el uso:** Llame al **888-DAP-TIPS** o visite [dap.com](http://dap.com) y pulse en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

**Información sobre pedidos:** 800-327-3339 u [orders@dap.com](mailto:orders@dap.com)

**Núm. de fax:** 410-558-1068

**También, visite el sitio web de DAP en [dap.com](http://dap.com).**