




HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Masilla para madera PLASTIC WOOD® de DAP®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La masilla para madera PLASTIC WOOD® (madera plástica) de DAP® es una masilla para madera fácil de usar que no endurece y permite reparar rápidamente defectos menores en superficies preacabadas de interior después del ensamblado y acabado. Los colores se pueden mezclar para brindar la igualación de un color personalizado. Para uso en interiores únicamente.



EMPAQUE	COLOR	UPC
3.7 oz (105 g):	Blanco	7079821245
3.7 oz (105 g):	Cerezo	7079821250
3.7 oz (105 g):	Nogal oscuro	7079821255
3.7 oz (105 g):	Negro	7079821266
3.7 oz (105 g):	Roble claro	7079821247
3.7 oz (105 g):	Nogal claro	7079821251
3.7 oz (105 g):	Arce	7079821270
3.7 oz (105 g):	Roble natural	7079821276
3.7 oz (105 g):	Pino natural	7079821272
3.7 oz (105 g):	Roble antiguo	7079821274
3.7 oz (105 g):	Caoba roja	7079821268
3.7 oz (105 g):	Roble rojo	7079821262

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Rellena agujeros y defectos menores
- No endurece
- Igualación de color a la mayoría de los acabados de madera
- Para uso en interiores únicamente.

USOS SUGERIDOS

Ideal para reparaciones rápidas de raspones menores, ranuras, agujeros de clavos y otras imperfecciones menores en superficies de interior tales como:



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Zócalos
- Revestimiento con paneles
- Gabinetes
- Trabajos de madera
- Molduras
- Muebles
- Ventanas/puertas
- Otras superficies de madera

APLICACIÓN

1. La superficie a rellenar debe estar limpia y seca. La superficie, la masilla para madera y la temperatura del aire debe estar en 40° F (4.4° C) o más. El producto no se puede pintar, tinter ni revestir.
2. Tinte, selle o revista la superficie antes de aplicar la masilla para madera.
3. Presione la masilla para madera PLASTIC WOOD de DAP en los agujeros de los clavos u otras imperfecciones.
4. Evite el contacto excesivo con las áreas circundantes. Limpie el exceso de masilla del área circundante con un paño o toalla.,
5. La masilla para madera no endurecerá para convertirse en una superficie lijable.
6. La mayoría de las reparaciones requieren solo un relleno. Los agujeros profundos pueden requerir más de una aplicación.
7. Los colores se pueden mezclar para brindar la igualación de un color personalizado. Pruebe la igualación del color en un trozo de material o área poco visible antes de la aplicación.

PARA MEJORES RESULTADOS

- Este producto está diseñado para ser aplicado como acabado final.
- Este producto no es se puede tinter, lijar ni pintar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Apariencia/Consistencia	Masilla clasificada para espátula
Vehículo	Mezcla de aceites vegetales y minerales
Material de relleno:	Rellenos inorgánicos y pigmentos del color
Volátil	Hidrocarburos alifáticos
Sólidos	99% por peso
Peso por galón	18 libras (8.2 kg)



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Olor	Leve, agradable
Vida útil	24 meses
Temperatura de aplicación	40° F (4.4° C) mínimo
Tiempo de secado:	2.4 a 36 horas

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie las herramientas con alcoholes minerales inmediatamente después del uso. No utilice alcoholes minerales para limpiar la piel. Cerciórese de que la tapa del envase esté cerrada y sellada herméticamente. Almacene en posición invertida en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **1-888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

Si el producto no se desempeña como se indica, dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-888-DAP-TIPS, con su recibo de venta y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **1-888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert" (Pregunte al experto).

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Núm. de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.